

# DC POWER SUPPLY SELECTION GUIDE

●チャートの見方

シリーズ名 定格電力 定格電圧

マスタ・スレーブ並列運転による最大電力

掲載ページ

広い電圧・電流可変域を持った電力型電源！  
1台で、従来型の単一レンジ直流電源数機種の働きをします。  
例えばPWR2001L(2000W)の場合、0~40V~50Aから0~10V~200Aまでをシームレスにカバーします。



コンパクト・ワイドレンジ  
直流電源  
**PWR-01**  
option: GPIB RS232C USB LAN  
★力率改善回路



スマート  
可変スイッチング電源  
**PAV**  
option: RS232C RS485 USB LAN  
★力率改善回路

ラックマウント電源の新標準！  
3倍比の電圧電流可変域を  
を持った電力型電源。



薄型ワイドレンジ  
可変スイッチング電源  
**PWX**  
option: GPIB RS232C USB LAN  
★力率改善回路



薄型  
可変スイッチング電源  
**PAG**  
option: GPIB RS232C RS485  
★力率改善回路

デジタルI/Fを標準装備！  
汎用コンパクト直流電源の  
新スタンダードモデル



コンパクト  
直流安定化電源  
**PMX-A**  
option: GPIB RS232C USB LAN  
35W~105W  
18V・35V・70V・  
110V・250V・350V・500V  
P.30-31

## シリーズ ドロップ方式 (シリーズレギュレータ方式)

## 双方向電源



双方向大容量  
直流電源  
**PXB**  
option: GPIB RS232C USB LAN  
20kW  
50V・250V・500V・1000V・1500V  
500kW  
P.10-11



大容量ワイドレンジ  
直流電源  
**PXT**  
option: GPIB RS232C USB LAN  
20kW  
500V・1000V・1500V  
500kW  
P.13-14

## スイッチング方式



大容量  
可変スイッチング電源  
**PAT-T**  
option: GPIB RS232C USB LAN  
4kW/8kW  
20V・30V・40V・60V・80V・160V・250V・  
350V・500V・650V・850V・1000V・1500V  
40kW  
P.26-27,28-29  
★力率改善回路



100W

1000W

2kW

4kW

12kW

60kW

120kW

500kW

## 多出力電源 (シリーズドロップ)



コンパクト・マルチ  
出力直流電源  
**PMX-Multi**  
option: RS232C USB LAN  
192W~222W  
P.32-33  
2CH: +32V +32V  
3CH: +32V +32V +6V  
4CH: +32V +32V +18V +18V

ベンチトップタイプの定番。  
信頼性、実績はピカイチです！

高信頼性  
直流電源  
**PAN-A**



160W~1200W  
16V・35V・60V・70V・110V  
160V・250V・350V・600V  
3.6kW  
P.34-35

高信頼性  
直流電源  
**PAN-E**



高信頼性  
大容量直流電源  
**PAD-LA**



大容量ドロップの定番。  
信頼性、実績はピカイチです！

## ラックアップ、各種改造、 特注承ります！

ユーザー様のご要求によるラックアップのほか、各種の改造、特注製作を承っております。特に20kW以上の直流電源や、定格以上の過渡電流(ラッシュカレント)を流せるような特殊電源も数多く手懸けております。カタログ製品にない電源・システムにつきましても、是非わたくしどもにご用命ください。



4象限動作による  
高速シミュレーションに。  
また、アンプ動作も可能！




シーケンス機能  
インテリジェント  
バイポーラ電源  
**PBZ**  
option: GPIB RS232C USB LAN  
400W  
±20V・±40V・±60V・±80V  
P.39-40,45  
★力率改善回路



インテリジェント  
バイポーラ電源  
**PBZ20-20A**  
option: GPIB RS232C USB LAN  
400W  
±20V  
P.41  
★力率改善回路



大容量  
インテリジェント  
バイポーラ電源  
**PBZ SR**  
option: GPIB RS232C USB LAN  
2kW  
±20V・±40V・  
±60V・±80V  
P.42



大容量  
インテリジェント  
バイポーラ電源  
**PBZ BP**  
option: GPIB RS232C USB LAN  
4kW  
±20V  
±40V  
P.43-44

## 高速プログラマブル電源 (スイッチング+リニア)